

土地改良事業設計指針「ファームポンド」（平成11年3月版）の正誤内容

(平成25年1月分)

ページ・行	誤	正												
p.187 表-7.2.1	<p style="text-align: center;">表-7.2.1 ディスクバルブ選定の目安と留意点</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">項 目</th> <th style="width: 35%;">フーデッドタイプ</th> <th style="width: 45%;">サブマージドタイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小有効水頭</td> <td style="text-align: center;">$H_r \geq 2.0 \text{ m}$</td> <td style="text-align: center;"><u>$H_r \leq 2.0 \text{ m}$</u></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	フーデッドタイプ	サブマージドタイプ	最小有効水頭	$H_r \geq 2.0 \text{ m}$	<u>$H_r \leq 2.0 \text{ m}$</u>	<p style="text-align: center;">表-7.2.1 ディスクバルブ選定の目安と留意点</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">項 目</th> <th style="width: 35%;">フーデッドタイプ</th> <th style="width: 45%;">サブマージドタイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小有効水頭</td> <td style="text-align: center;">$H_r \geq 2.0 \text{ m}$</td> <td style="text-align: center;"><u>$H_r \geq 2.0 \text{ m}$</u></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	フーデッドタイプ	サブマージドタイプ	最小有効水頭	$H_r \geq 2.0 \text{ m}$	<u>$H_r \geq 2.0 \text{ m}$</u>
項 目	フーデッドタイプ	サブマージドタイプ												
最小有効水頭	$H_r \geq 2.0 \text{ m}$	<u>$H_r \leq 2.0 \text{ m}$</u>												
項 目	フーデッドタイプ	サブマージドタイプ												
最小有効水頭	$H_r \geq 2.0 \text{ m}$	<u>$H_r \geq 2.0 \text{ m}$</u>												