

土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」(平成 21 年 3 月版) の正誤内容

(平成 22 年 4 月)

ページ・行	誤	正
p. 389 4 行目	$R_t = F \cdot \frac{1}{2} \cdot K_F \cdot B_s \{ w(H_2^2 - H_1^2) - (w - w')(H_2 - H_1) \} \dots\dots\dots (9.8.3 \text{ b})$	$R_t = F \cdot \frac{1}{2} \cdot K_F \cdot B_s \{ w(H_2^2 - H_1^2) - (w - w')(H_2 - H_3) \} \dots\dots\dots (9.8.3 \text{ b})$
p. 396 式(9.8.26)	$\left. \begin{array}{l} R_v + W_s \geq S \cdot P_v \quad \text{(一般の場合)} \\ R_v + W_s - U \geq S \quad \text{(地下水による浮力の影響がある場合)} \end{array} \right\} \dots\dots\dots (9.8.26)$	$R_v + W_s \geq S \cdot P_v \dots\dots\dots (9.8.26)$
p. 396 38 行目下		$\begin{array}{l} W_s = W_1 + W_2 + W_3 \quad \text{(一般の場合)} \\ W_s = W_1 + W_2 + W_3 - U \quad \text{(地下水による浮力の影響がある場合)} \end{array}$
p. 396 41 行目	<p><u>U</u> : スラストブロック及び管の浮力 (kN)</p>	<p>[削る]</p>