

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」（平成 26 年 3 月版）の正誤内容

(平成 28 年 7 月分)

ページ・行	誤	正																								
p.414 表-7.11.25	<p data-bbox="383 432 1133 464">表-7.11.25 液状化の判定に用いる地盤面の設計水平震度の標準値 k_{hgL0}</p> <table border="1" data-bbox="362 472 1133 612"> <thead> <tr> <th></th> <th>レベル 1 地震動</th> <th>レベル 2 地震動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I 種地盤</td> <td>0.16</td> <td>0.60~<u>0.80</u></td> </tr> <tr> <td>II 種地盤</td> <td>0.20</td> <td>0.70~0.80</td> </tr> <tr> <td>III 種地盤</td> <td>0.24</td> <td>0.40~0.60</td> </tr> </tbody> </table>		レベル 1 地震動	レベル 2 地震動	I 種地盤	0.16	0.60~ <u>0.80</u>	II 種地盤	0.20	0.70~0.80	III 種地盤	0.24	0.40~0.60	<p data-bbox="1294 432 2045 464">表-7.11.25 液状化の判定に用いる地盤面の設計水平震度の標準値 k_{hgL0}</p> <table border="1" data-bbox="1274 472 2045 612"> <thead> <tr> <th></th> <th>レベル 1 地震動</th> <th>レベル 2 地震動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I 種地盤</td> <td>0.16</td> <td>0.60~<u>0.70</u></td> </tr> <tr> <td>II 種地盤</td> <td>0.20</td> <td>0.70~0.80</td> </tr> <tr> <td>III 種地盤</td> <td>0.24</td> <td>0.40~0.60</td> </tr> </tbody> </table>		レベル 1 地震動	レベル 2 地震動	I 種地盤	0.16	0.60~ <u>0.70</u>	II 種地盤	0.20	0.70~0.80	III 種地盤	0.24	0.40~0.60
	レベル 1 地震動	レベル 2 地震動																								
I 種地盤	0.16	0.60~ <u>0.80</u>																								
II 種地盤	0.20	0.70~0.80																								
III 種地盤	0.24	0.40~0.60																								
	レベル 1 地震動	レベル 2 地震動																								
I 種地盤	0.16	0.60~ <u>0.70</u>																								
II 種地盤	0.20	0.70~0.80																								
III 種地盤	0.24	0.40~0.60																								